

Bedienungsanleitung - Pollentrockner und Honigwärmeschrank

(VSZ-5, VSZ-10, VSZ-14, VSZ-20, VSZ-30)

Das Gerät ist mit einer LED-Lampe und einer doppelt verglasten wärmegeämmten Tür ausgestattet, so kann der Trocknungsprozess ohne Öffnen der Türe und damit ohne Wärmeverlust überwacht werden.

Die mit Polyester isolierten Wände sind von außen mit Glasboard abgedeckt. Glasboard ist ein feuchtigkeitsresistentes, hartes und leicht zu reinigendes Material. Es wird weder von Schimmel, noch vom Rost angegriffen und korrodiert deshalb nicht. Dieses Material wird bei erhöhten Anforderungen an Hygiene und Reinigungsfähigkeit verwendet, wie z.B. in der Lebensmittelverarbeitung.

Die Innenseite des Gerätes ist aus Aluminiumblech, die verstellbaren Luftzuführungen sind aus Edelstahl hergestellt.

Pollentrocknung:

Stellen Sie die Temperatur auf 40 °C ein.

Drehen Sie die zwei Belüftungsventile auf, bis der Spalt 1 cm breit wird.

Das eine Belüftungsventil befindet sich an der linken Seite, das andere an der Oberseite des Gerätes.

Beim Aufdrehen drehen sich die Ventile im Uhrzeigersinn.

Die Pollentrocknung dauert ca. 12-24 Stunden.

Honig auftauen:

Stellen Sie die Temperatur auf 50 °C ein.

Drehen Sie die Belüftungsventile zu.

Beim Zudrehen drehen sich die Ventile gegen die Uhrzeigerrichtung.

Das Auftauen des Honigs dauert ca. 12-24 Stunden.

VSZ-5 Pollentrockner und Honigwärmeschrank mit 5 Fächern

Antrieb: 230 V Motorantrieb, Motorleistung: 372 W

Kapazität: 7,5 kg Blütenpollen, oder

1 Eimer Honig (45 kg/Eimer), oder

50 Honiggläser (1 kg/Glas)

Maße: 50 cm x 50 cm x 50 cm

VSZ-10 Pollentrockner und Honigaufwärmeschränk mit 10 Fächern

Antrieb: 230 V Motorantrieb, Motorleistung: 372 W

Kapazität: 15 kg Blütenpollen, oder

1 Eimer Honig (45 kg/Eimer), oder

50 Honiggläser (1 kg/Glas)

Maße: 50 cm x 50 cm x 50 cm

VSZ-14 Pollentrockner und Honigwärmeschränk mit 14 Fächern

Antrieb: 230 V Motorantrieb, Motorleistung: 394 W

Kapazität: 21 kg Blütenpollen, oder

1 Eimer Honig (45 kg/Eimer), oder

75 Honiggläser (1 kg/Glas)

Maße: 50 cm x 50 cm x 70 cm

VSZ-20 Pollentrockner und Honigwärmeschränk mit 20 Fächern

Antrieb: 230 V Motorantrieb, Motorleistung: 394 W

Kapazität: 30 kg Blütenpollen, oder

2 Eimer Honig (45 kg/Eimer), oder

100 Honiggläser (1 kg/Glas)

Maße: 50 cm x 50 cm x 90 cm

VSZ-30 Pollentrockner und Honigwärmeschränk mit 30 Fächern

Antrieb: 230 V Motorantrieb, Motorleistung: 588 W

Kapazität: 45 kg Blütenpollen, oder

3 Eimer Honig (45 kg/Eimer), oder

150 Honiggläser (1 kg/Glas)

Maße: 50 cm x 50 cm x 150 cm